

Del 1: SEO-oppsett for Cyklop CTT 230 / 230HS

Metatittel

Cyklop CTT 230 – Svensk strekkfilmmaskin med Ecostretch (50–60 paller/dag)

Metabeskrivelse

CTT 230 er en svenskprodusert strekkfilmmaskin for 50–60 paller/dag. Ecostretch-forstrekk opptil 300 %, pekeskjerm og mange opsjoner.

Nøkkelord

Cyklop CTT 230, strekkfilmmaskin, pallestrekk, Ecostretch, forstrekkfilm, svensk maskin, automatisk høydeføler, emballasje

Del 2: Hjemmesidetekst

Cyklop CTT 230 – Svensk strekkfilmmaskin med Ecostretch

Cyklop CTT 230 er en brukervennlig og robust strekkfilmmaskin, produsert i Sverige, og laget for å filme opptil 50–60 paller per dag. Pallen plasseres enkelt på dreiebordet, og filmen legges på med et opp- og nedgående forstrekkingsaggregat. Operatøren velger ønsket program på pekeskjermen, fester filmen manuelt i starten, og skjærer av filmen etter endt syklus. En innebygd sensor sikrer at lasten ikke overstiger maks høyde på 2200 mm.

Nøkkelfordeler

- Svenskprodusert – høy kvalitet og driftssikkerhet
- Ecostretch-forstrekk opptil 300 % (1 m film blir til 4 m)
- Pekeskjerm som er enkel å bruke og kan låses for uautoriserte endringer
- Robust og fleksibel maskin med mange opsjoner
- Kostnadsbesparelser med lavt filmforbruk og effektiv lastsikring
- Forstrekkingsaggregat som fungerer også for lette paller (ned til 11 kg)

Tilvalg/opsjoner

- Større dreiebord
- Forlenget mast
- Oppkjøringsrampe (for jekketralle)
- Integrert vekt i dreiebordet

- Fryseutførelse (ned til -28 °C)
- Andre alternativer på forespørsel

Bruksområder

CTT 230 passer perfekt for lagre og produksjonsmiljøer med middels til høyt volum, der man håndterer opptil 50–60 paller per dag. Maskinen sikrer jevn og repeterbar emballering, med store besparelser på filmforbruket.

Tekniske spesifikasjoner

Spesifikasjon	Verdi
Dreiebord	Ø 1650 mm
Maks pallstørrelse (L×B×H)	1200 × 1000 × 2200 mm
Maks pallvekt	2000 kg
Hastighet dreiebord	Opptil 12 rpm
Forstrekk	30–300 % (Ecostretch)
Programmer	4 justerbare programmer
Start/Stopp	Frekvensstyrt
Strekkfilm – bredde	500 mm
Kjernehylse	76 mm
Maks ytterdiameter filmrull	250 mm
Styring	PLC
Beskyttelsesgrad	IP54
El-tilkobling	1-fas 200–240 V / 50–60 Hz / 10 A
Vekt	380 kg

Et smart og lønnsomt valg

CTT 230 kombinerer svensk kvalitet, brukervennlighet og avansert Ecostretch-teknologi. Maskinen gir trygg og effektiv lastsikring, reduserer filmforbruket og betaler seg raskt selv ved større volumer.

👉 Kontakt oss i dag for mer informasjon eller et tilbud!